

Ohutusnõuded lintsael töötamisel

Enne saagimist

- Ära käivita lintlihvinki ilma õpetaja loata.
- Lintsael lindikettad ja saelindi töövabad osad peavad olema kaetud kaitsekattega.
- Enne käivitamist kontrolli saelindi korrasolekut: lint peab olema sile ja tugev.
- Saelindi ülemine kaitsekate peab asuma saetavast materjalist 10-15 mm kõrgemal.
- Lülita sisse puruimemismasin.

Saagimise ajal

- Kanna vastavat tööriietust, nagu näiteks põll, kaitsekindad ja -prillid või -mask.
- Vajadusel kanna helisummutavaid kõrvaklappe.
- Jälgi, et riietusel ei ole lipendavaid osi.
- Saagida tohid ainult puitmaterjale.
- Materjal või toorik peab toetuma lintsael töölauale.
- Saetav ese lähenda saelindile sujuvalt, toetades materjali või toorikut töölauale kergelt ja vabalt, kuid samas kindlalt.
- Pikikiudu saagimiseks kasuta piirdeliistu.
- Keelatud on saagida väga lühikesi ja kitsaid toorikuid.
- Ära lahku töötava lintsael juurest, enne kui oled masina välja lülitanud.
- Töö lõpetades lülita välja lintsaag ja puruimemismasin.
- Pärast tööd puhasta lintsaag ja selle ümbrus.